

Informationsstruktur

Ausgabeformat MODS 3.7 der SRU-Schnittstelle des Kalliope-Verbundes

23. November 2020

Version 1

Die Informationsstruktur zeigt die über den Online-Katalog des Kalliope-Verbunds verfügbaren Elemente und Attribute des MODS-Formats auf der Grundlage der Schema-Version 3.7 via SRU.

Konventionen:

Elemente werden in Spitzengklammern geschrieben, z.B. <language>, und Attribute mit @-Zeichen, z.B. @type. Elementnamen können sich wiederholen. Zur Orientierung werden sie, wenn nötig, mit runden Klammern zur Unterscheidung konkretisiert, z.B. <recordChangeDate> (Modifikationsdatum) und <recordChangeDate> (Synchronisierungsdatum). Die Reihenfolge der Elemente und Attribute folgt der Reihenfolge der Ausgabe über die SRU-Schnittstelle.

<mods>

@xmlns

@xmlns:xsi

@xsi:schemaLocation

<identifier>

@type

<recordInfo>

<recordIdentifier>

@source

<recordCreationDate>

@encoding

<recordChangeDate> (Modifikationsdatum)

@encoding

<recordChangeDate> (Synchronisierungsdatum)

@encoding

<recordContentSource>

@authority

@authorityURI

@valueURI

<languageOfCataloging>

<languageTerm> (Code)

@type

@authority

@authorityURI

@valueURI

<languageTerm> (Text)

@type

@lang

<relatedItem> (übergeordnete Datensatz)

@type

<recordInfo>

<recordIdentifier>

@source

<identifier>

@type

<titleInfo>

<title>

<relatedItem> (Bestandsdatensatz)

@type

<recordInfo>

<recordIdentifier>

@source

<identifier>

@type

<titleInfo>

<title>

```

<typeOfResource>
    @collection
<name>
    @type
    @authority
    @authorityURI
    @valueURI
    <namepart>
    <role>
        <roleTerm> (Code)
            @type
            @authority
            @authorityURI
            @valueURI
            @lang
        <roleTerm> (Text)
            @type
            @lang
<subject>
    <name>
        @type
        @authority
        @authorityURI
        @valueURI
        <namepart>
        <role>
            <roleTerm>
                @type
                @lang
<subject>
    <topic>
        @authority
        @authorityURI
        @valueURI
        @lang
<subject
    <titleInfo>
        @valueURI
        <title>
<genre>
    @authority
    @authorityURI
    @valueURI
    @lang
<titleInfo>
    <title>

```

<subTitle>
<abstract>
 @type
<originInfo>
 <dateCreate> (normiert)
 @encoding
 @keyDate
 <dateCreate> (nicht normiert)
 <place>
 <placeterm>
 @type
 @authorityURI
 @valueURI
<language>
 <languageTerm> (Code)
 @type
 @authority
 @authorityURI
 @valueURI
 <languageTerm> (Text)
 @type
 @lang
<location> (der Ressource)
 <shelfLocator>
 <physicalLocation>
 @authority
 @authorityURI
 @valueURI
<location> (der externen Ressource)
 <url>
 @note
<physicalDescription>
 <extent>
 <form>
<note> (nicht spezifiziert)
<note> (frühere Signatur)
 @type
<note> (vorliegende Namensform)
 @type
<note> (Literaturhinweise)
 @type
<note> (Editionshinweise)
 @type
<note> (Sonstige Bezugswerke)
 @type
<note> (Objekteigenschaften)

@type

<accessCondition> (EAD)

@type

@xlink:href

@xlink:role

@xmlns:xlink

<accessCondition> (digitales Objekt)

@type

@xlink:href

@xlink:role

@xmlns:xlink